



Panneau graphique de surtitrage

ARTCOM AMADEUS 400-75RVB
4032mm x 768mm
1024 x 192 pixels

Spécifications

- ✓ Très haute définition, 2 langues, jusqu'à 5 lignes,
- ✓ 65000 couleurs, écran traité anti-reflets,
- ✓ Angles de vue : 160° (horizontal & vertical),
- ✓ Luminosité ajustable via le logiciel (et par commande DMX, en option),
- ✓ Transmission des données par Ethernet sur RJ 45, avec adressage IP,
- ✓ Logiciel Artcom-OPUS version Edition/Projection (en option)

Avantages

- ✓ Différenciation des langues par des couleurs différentes,
- ✓ Compatibilité 100% MAESTRO etc...,
- ✓ Possibilité de diffuser logos et vidéos,
- ✓ En option : Entrée HD BaseT (protocole vidéo)
- ✓ Ventilation ultra-silencieuse,
- ✓ Fiabilité et robustesse,
- ✓ Homologations et certifications CE.

Gamme surtitreurs

Possibilité de fabrication sur-mesure

SPECIFICATIONS	95-15	120-30	200-50	250-50	300-50	300-75	350-50	350-75	400-75	400-100	450-100	500-100
Longueur affichage (mm)	930	1209	2000	2500	3000	3072	3456	3456	4032	4000	4500	5000
Hauteur affichage (mm)	130	338	500	500	500	768	500	768	768	1000	1000	1000
Pitch (mm)	0.49mm	0.63mm	2.5mm	2.5mm	3.9/4.0 mm	3.9/4.0 mm	3.9/4.0 mm	3.9/4.0 mm	3.9/4.0 mm	3.9/4.0 mm	3.9/4.0 mm	3.9/4.0 mm
Nombre de pixels (H)	1024	1024	512	640	768	768	896	896	1024	1024	1152	1280
Nombre de pixels (V)	192	382	128	128	128	192	128	192	192	256	256	256
Epaisseur panneau (mm)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Poids panneau (Kg) (estimatif)	12	25	65	79	93	114	127	134	154	195	219	243
Nombre de Lignes	1→4	1→6	1→4	1→4	1→4	1→5	1→4	1→5	1→5	1→6	1→6	1→6
Dist. de visionnage (m)	8→12	17	38	43	50	52	55	55	65	75	90	100

MENTIONS LEGALES : LES CARACTERISTIQUES, LES FONCTIONNALITES ET LES MODELES PEUVENT VARIER SANS PREAVIS / TOUS NOS PRODUITS SONT GARANTIS 2 ANS RETOUR ATELIER.



Responsable Technique :
Jean-Pierre Hurel
+33(0)6 37 15 36 54
jean-pierre@artcomdiffusion.com

Responsable Commercial :
Stéphane Collas
+33(0)6 16 07 15 05
stephane@artcomdiffusion.com





Modèle	ARTCOM AMADEUS 400-75RVB
Famille	Panneau graphique de surtitrage

Spécifications techniques

- LED SMD 3-in-1, Black Matrice, 65000 couleurs, Pitch : 3.9/4.0mm,
- Résolution graphique : 1024 x 192 pixels,
- Zone d'affichage : 4032mm x 768mm,
- Nombre de lignes : 1 à 5 lignes, selon police et taille utilisées,
- Deux langues, différenciation des langues par des couleurs différentes,
- Compatibilité 100% MAESTRO, PARAPHRAS etc...,
- Logiciel Artcom-OPUS gratuit et illimité en version édition,
- Angle de lecture : 160° (horizontal et vertical),
- Luminosité moyenne : jusqu'à 1000 candela/m², ajustable via logiciel (en option : DMX),
- Interfaces de communication : Ethernet 10/100/1000Mbps via RJ45
- Châssis aluminium noir mat à bords minces de 4cm,
- Ecran de protection gris anthracite, surface mate, anti-reflets,
- Température ambiante de fonctionnement : 50°C,
- Ventilation ultra-silencieuse asservie,
- Connectiques de raccordement en partie supérieure,
- Possibilité de diffuser logos et vidéos,
- En option : Entrée HD BaseT (protocole vidéo)
- Homologations et certifications CE, réglementations EMC pour l'Europe, conforme aux normes, C 15-100 et réglementation UTE,
- Firmware et interface data inclus,
- Livré dans un flight-case sur roulettes rotatives et muni de poignées amovibles.
- Dimensions hors-tout : 4115mm x 851mm x 90mm,
- Poids : 154 kg.

